

Technisches Datenblatt

Stand: 1. Januar 2019

Entwicklung und Copyright

Stephan Gutzwiller, Kaskad-E GmbH, Basel; Produktion: Zumbrunn AG, Thürnen (100% swiss made)

Funktion	Verkohlung von verholzter Restbiomasse zur Herstellung von Pflanzenkohle für die Bodenverbesserung unter Verwendung des Pyrolysegases als (Koch)brenngas
Prinzip	Top Lit Up-Draft (TLUD)-Gleichstrompyrolyse mit natürlicher Ventilation, Batch-Verfahren (Brennstoff einmal einfüllen) Sekundärluftzufuhr mittels Zentralrohr
Verkohlungsgrad	ca. 25%, bezogen auf das Trockengewicht; 1'000g Pellets mit relativer Feuchte von 10% = 225g Pflanzenkohle = 180g Cfix = 650g CO ₂ -Äquivalent (C-Sequestrierung)
Brennstoffanforderungen	Brennwert > 12MJ/kg, Stückigkeit 5-50mm, Feuchtegehalt < 35Gew.%, Schüttdichte > 250g/Liter, Porenvolumen der Schüttung > 25%
Brennstoffbehälter	8 Liter Fassungsvermögen
Brenndauer	3.5h bei Pellets, ca. 1h bei Hackschnitzeln
Leistung	Brennstoff: 3.5-5.0kW (je nach Brennstoff); Pyrolysegas: 50% der Brennstoffleistung; Kochtopf: 35% der Brennstoffleistung, Maximalleistung: 1.7kW, regulierbar von 0.8kW - 1.7kW (1.7kW: 4 Minuten, um 1 Liter Wasser zum Kochen zu bringen)
Grösse und Gewicht	Gesamthöhe: 750mm (ohne Windglas); Gewicht: 12.5kg, (Profigerät 14kg)

Kurzbedienungsanleitung

Die Nummern korrespondieren mit der Darstellung unten. **Achtung:**
Gerät **ausschliesslich im Freien benutzen, feuerfeste Handschuhe verwenden!**

- Bodenwanne mit Geräteunterbau auf ebenem Untergrund aufstellen, sodass das Pyrolysegerät stabil steht
- Brennstoffbehälter bis zu den Löchern befüllen
- Primärluftregler 100% öffnen
Modell 1-3: Position Regler ganz rechts
Modell 4: Schraubverschluss mindestens 15mm offen, mit Option Ventilator [V] → anschliessen und anstellen
- Brennstoff unter Verwendung einer Anzündhilfe entfachen und nach 2 Minuten Kaminrohr [K] aufsetzen
- Primärluftregler nach 10 Minuten auf Betriebsposition Modell 1-3: Position Regler Mitte
Modell 4: Verschluss auf 3-5mm oder [V] reduzieren
- Zubehör (Pfannendreibein oder Windlicht) aufsetzen
- Beim Erlöschen der Flamme Primärluftregler schliessen
Modell 1-3: Position Regler ganz links
Modell 4: Schraubverschluss ganz verschliessen
- Modell 1-3: Kaminrohr [K] abnehmen und fertige Pflanzenkohle in einen Blecheimer mit Wasser kippen
Modell 4: Kohle im Brennstoffbehälter auskühlen lassen

Preisliste 2019

Alle Preise exkl. Mehrwertsteuer, 5% Rabatt bei Vorkasse, 2 Monate Lieferfrist
Zahlungsverbindungen: Alternative Bank Schweiz, 4601 Olten, Konto 46-110-7
lautend auf Kaskad-E GmbH, Dornacherstrasse 192, 4053 Basel
IBAN: CH51 0839 0031 3042 1010 1, Swift: ABSOCH22

Preise Grundgerät (ohne Mehrwertsteuer)

- | | | |
|----------|---|-----------------------|
| 1 | Ausführung in Edelstahl*
*rostfreier Edelstahl, wird derzeit nicht mehr produziert | CHF 995 |
| 2 | schwarz lackierte** Ausführung
**Nasslackierung (verhindert Rostbildung), bis 600°C temperaturbeständig | CHF 645, € 570 |
| 3 | Ausführung in rohem*** Stahl
***nach wenigen Wochen setzt das Gerät Rost an (natürliche Rostbildung), keinerlei Funktionseinschränkung | CHF 595, € 525 |
| 4 | Profi-Gerät in rohem*** Stahl
optional mit Ventilator «BBQ Dragon» (für dicht schüttende Brennstoffe wie z.B. Sägemehl oder Getreidespelzen) | CHF 785, € 695 |

Preise Zubehör

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| Pfannendreibein | CHF 48, € 42 |
| Windglas | CHF 38, € 34 |
| Ventilator «BBQ Dragon» [V] | CHF 85, € 75 |

Versandkosten Schweiz, EU

CHF 50, € 85

